

Bero-Fix plus

stark saures Spezialreinigungsmittel

EINSATZBEREICH

- ⇒ Zement-, Beton- und Kalkablagerungen
- ⇒ Kalkablagerungen in Behältern und Leitungen, Kesselstien, Urinstein und „braune Ränder“ in WC-Anlagen
- ⇒ Entfernung von Zementschleier nach Fliesenlegung
- ⇒ stark verschmutzte Fliesen, Böden (auf Säurebeständigkeit achten)
- ⇒ Kalkränder in Schwimmbädern
- ⇒ Ablagerungen in Waschanlagen
- ⇒ Anlaugen von verzinkten Blechen vor Grundierung/ Lackierung
- ⇒ Flugrostentferner

Gebrauchsanweisung

- ⇒ Dosierung pur bis 1:3
- ⇒ mittels Schaumzerstäuber, Bürste, Schwamm verdünnt oder unverdünnt auftragen
- ⇒ Einwirkzeit je nach Verschmutzungsgard - anschließend gut mit Wasser abspülen
- ⇒ die beim Lösen entstehenden Salze sind vollständig wasserlöslich und werden nach der Behandlung mit reichlich Wasser bis zur Säurefreiheit abgewaschen

Anzenberger Tipp!

- nur für säurebeständige Oberflächen verwenden!
 - Achtung bei Chrom, Emaille, Badearmaturen
 - nicht für Kalkgestein geeignet
bei Anwendung Augenschutz und Hautschutz tragen!
 - vor Gebrauch Materialtest durchführen
 - nicht in der Sonne verwenden
 - zum Sprühen immer Schaumzerstäuber verwenden
- Sicherheitshinweise am Etikett beachten

PRODUKTDATEN

pH-Wert	0,5
Verdünnung	pur bis 1:3
chemisch scharfer Geruch	



Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Ausschlaggebend ist ebenso die fachmännische Verarbeitung durch den Anwender. Vor Gebrauch auf Farbechtheit und Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.