



Nano-Tec Oberflächenschutz

lässt Schmutz einfach abgleiten

EINSATZBEREICH

- ⇒ bildet extrem dünne Schutzschicht im Nanobereich
- ⇒ verändert nachhaltig die Eigenschaften der behandelten Glas- oder Keramikoberfläche
- ⇒ wirkt stark wasserabweisend und verhindert Ansetzen von Schmutz, Kalk, Vogelkot, etc.
- ⇒ verleiht Oberfläche „easy-to-clean-effect“
- ⇒ für Haushalt, Fahrzeuge, Boote, Duschtrennwände, Plattenbeläge, Keramik,
- ⇒ Fensterglas, Dachfenster, Wintergärten, etc.

Gebrauchsanweisung

- ⇒ pur anwenden
- ⇒ vor Behandlung Oberfläche gründlich reinigen - soll sehr sauber, fettfrei und trocken sein
- ein paar ml auf ein sauberes Tuch geben und mit kreisenden Bewegungen auf Fläche einreiben
- eventuell wiederholen bis Grauschleier sichtbar wird
- imprägnierte Fläche mit Wasser ansetzen/ besprühen
- mit sauberem Tuch trocken reiben
- bei 10°C bis 30°C anwenden - nie in praller Sonne
- für Schäden unsachgemäßer Anwendung übernimmt Hersteller keine Haftung
- bei Zimmertemperatur/ nie unter direkter Sonneneinstrahlung lagern

PRODUKTDATEN

Verbrauch ca. 5 bis 15 ml pro m²
Verdünnung pur
Haltbarkeit 2 Jahre



Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Ausschlaggebend ist ebenso die fachmännische Verarbeitung durch den Anwender. Vor Gebrauch auf Farbechtheit und Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.